

## 20-2531-1-S КРУГИ ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЯЕМОЙ ВЫСОТЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Распакуйте круги и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

2. Проверьте комплектацию.

Комплект состоит из:

- Круг поворотный механический, в сборе – 2 шт.
- Опора уменьшенная – 8 шт.
- Инструкция по установке – 1 шт.

3. Определите глубину карманов поворотных кругов.

4. По умолчанию круги поставляются под карманы глубиной 50 мм. Для 40 мм карманов необходимо заменить стандартные опоры на уменьшенные см. Рис.1 (входят в комплект).

Для этого:

- Переверните круг нижней частью вверх. Для защиты от царапин используйте в качестве подложки картон.
- Ключом или головкой на 24 отверните все стандартные опоры.
- Этим же ключом заверните до упора и затяните уменьшенные опоры.
- Выполните эти операции для каждого круга.



Рис.1

5. Разместите круги в карманах. Для предотвращения задевания подвижной пластины о стенки кармана должен быть обеспечен зазор 50 мм. Для этого рекомендуется установка направляющих см. Рис.2 (в комплект не входят).




Рис.2

6. Проверьте работу подшипника, перемещением подвижной пластины в разных горизонтальных направлениях. Пластина должна свободно и без значительных усилий перемещаться и возвращаться в исходное положение.



### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не превышайте максимальную допустимую нагрузку на круг (1 300 кг).

2. Исключайте движение переднеприводных или с постоянным полным приводом автомобилей своим ходом на расшплинтованных кругах.

3. Не смазывайте подшипник.

4. Избегайте попадания грязи и влаги в подшипник. Для очистки продувайте только сжатым (не содержащим влаги и масла) воздухом.

### ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок: 6 месяцев

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ЗАО «СИВЕР», 248025, РФ, Калужская обл, г. Калуга,  
Новослободская ул. 27